

# DOSE-CLEAN™



**Dosador Peristáltico  
com Temporização Cíclica**

## DOSE-CLEAN™

É um equipamento de dosagem versátil que alia a alta tecnologia peristáltica SEKO com uma programação de tempo cíclico, o que lhe permite os usos mais variados. É apresentado em duas versões: Analógico e Digital com possibilidade de 2 vazões diferentes: 500 ml/hora e 1600 ml/h.

### Modelo Analógico

Tem como característica principal, a facilidade de programação aliada à possibilidade do ajuste cíclico, que pode ser repetido a cada 15 minutos, no mínimo, durante 24h/dia. Esse período programado pode funcionar em conjunto com um outro timer interno, que permite uma programação para o funcionamento com intervalos que variam de 2 á 18 minutos. A programação pode ser feita para que a injeção ocorra em intervalos mínimos de 15 minutos, e tenha o seu tempo de funcionamento de apenas 2 minutos, iniciando-se em um horário pré-estabelecido na programação. O funcionamento iniciará nesse horário programado, continuando por 2 minutos e parando após esse tempo; voltando a funcionar nos próximos 15 minutos após o início do ciclo, permanecendo funcionando por mais 2 minutos, se repetindo ou se alterando ao longo do restante do dia, segundo a programação escolhida.

### Modelo Digital

Tem como característica principal a possibilidade de programação semanal/diária, o que permite programar o equipamento para ser acionado em diferentes horários e dias da semana, ou programar o mesmo horário de funcionamento de segunda a sexta e um horário diferenciado, ou sem funcionamento, para sábados e domingos. Este modelo possui bateria para que não perca a sua programação no caso de falta de energia elétrica.

### Aplicações

- Tratamento de Caixas de Gordura - Dosagem de enzimas e bactérias para tratamento microbiológico
- Processos C.I.P. ( Clean in Place )
- Tratamento de Água de Piscinas - Dosagem de Peróxido de Hidrogênio, Algicida ou Floculante
- Tratamento de Água
- Tratamento de Água de Torres de Resfriamento e Caldeiras
- Tratamento de Pasteurizador
- Linhas de Fosfatização
- Todo processo que requeira dosagem com temporização cíclica

### Kit de Instalação



### Especificações

- Tensão de alimentação: 230 V - 50-60 Hz
- Potência Absorvida: 5 w
- Grau de proteção: IP65
- Classe 2 - Dispensa o uso de fio terra
- Baixo ruído
- Dimensões (mm): 155 x 213 x 110,
- Peso: 1,1 Kg

SEKO DO BRASIL COMÉRCIO DE SISTEMAS DE DOSAGEM LTDA.

Rua Sapucaia,567/569 • CEP 03170-050 • Alto da Mooca • São Paulo • SP

Sites: www.seko.com • www.sekobrasil.com.br • E-mail: sekobrasil@sekobrasil.com.br • Tel/Fax: 11-2606-9878